

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 6532 (SG-M4):

Descrizione

La forcella SG-M4 è progettata per il montaggio oscillante del cilindro sul lato dello stelo, consentendo movimenti di rotazione in un piano.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-6532?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Dimensione filettatura interna: M4
- Classe di resistenza alla corrosione: 1 (basso rischio di corrosione)
- Temperatura ambiente: da -40 °C a 150 °C
- Peso del prodotto: 8 g
- Materiale della forcella: Acciaio zincato
- Materiale del bullone: Acciaio zincato
- Materiale del dado: Acciaio zincato
- Conformità alle normative: DIN 71752, ISO 8140
- Conforme alla direttiva RoHS

Dimensioni

- Lunghezza: 21 mm
- Larghezza: 8 mm
- Altezza: 11,1 mm

Applicazioni

La forcella SG-M4 è utilizzata per il montaggio oscillante dei cilindri pneumatici, permettendo movimenti di rotazione in un piano specifico.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-6532?utm_source=openai))

Note

Il prodotto è privo di rame e PTFE, ed è conforme alla direttiva RoHS.

([easternia.com](https://www.easternia.com/festo-6532?utm_source=openai))