

Descrizione del Prodotto

La valvola OR Festo OS-1/4-B (codice 6682) è progettata per l'uso in sistemi pneumatici, consentendo la combinazione di segnali logici pneumatici. Realizzata in lega di alluminio, offre una soluzione affidabile per il controllo dell'aria in applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** Funzione OR
- **Connessioni pneumatiche:** G1/4 per le porte 1, 2 e 3
- **Pressione di esercizio:** da 1 a 10 bar
- **Portata nominale standard:** 1170 l/min
- **Temperatura ambiente:** da -10°C a 60°C
- **Temperatura del fluido:** da -10°C a 60°C
- **Fluido operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- **Dimensioni nominali:** 6,5 mm
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Tipo di montaggio:** Con fori passanti
- **Materiale del corpo:** Lega di alluminio forgiato
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Peso del prodotto:** 110 g

Dimensioni

- **Lunghezza:** 55 mm
- **Altezza:** 45 mm

Note Aggiuntive

È possibile l'uso con lubrificazione; tuttavia, una volta avviato il funzionamento lubrificato, sarà necessario continuare con la lubrificazione per tutta la durata operativa.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.