## **Descrizione del Prodotto**

La valvola frontale Festo SV-3-M5 (codice prodotto 6817) è una valvola a sede con ritorno a molla, progettata per il montaggio su pannello frontale. Offre una funzione 3/2 chiusa monostabile, ideale per il controllo manuale in sistemi pneumatici.

**Specifiche Tecniche** 

Funzione della valvola: 3/2 chiusa monostabile

Tipo di azionamento: Manuale

Portata nominale standard: 65 l/min

Pressione di esercizio: da -0,95 a 8 bar

Costruzione: Valvola a sede con molla di ritorno

Metodo di ritorno: Molla meccanica

Diametro nominale: 2 mm

Principio di tenuta: Morbido

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Tipo di controllo: Diretto

Fluido operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

**Temperatura ambiente:** da -10 a 60 °C

Forza di azionamento: 12 N

**Peso del prodotto:** 40 g

**Tipo di montaggio:** Montaggio su pannello frontale con fori passanti

**Connessione pneumatica 1:** M5

Materiale delle guarnizioni: NBR

Materiale del corpo: Polimero, Ottone

## **Applicazioni**

Questa valvola è adatta per applicazioni in cui è richiesto un controllo manuale affidabile dei flussi d'aria compressa, come nei sistemi pneumatici industriali e nelle automazioni.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.