

Descrizione del Prodotto

Il silenziatore Festo U-1/8-B è progettato per ridurre il rumore e prevenire la contaminazione nei punti di scarico dei componenti pneumatici. Può essere installato in qualsiasi posizione e supporta un'ampia gamma di pressioni operative.

Specifiche Tecniche

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Pressione di esercizio: 0 - 10 bar

Portata a atmosfera: 1.340 l/min

Mezzo operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Nota su funzionamento e mezzo pilota: Operazione lubrificata possibile

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 - Bassa sollecitazione da corrosione

Livello di pressione sonora: 74 dB(A)

Temperatura ambiente: -10 - 70 °C

Peso del prodotto: 8 g

Connessione pneumatica: G1/8

Materiale dell'inserto del silenziatore: PE

Materiale del perno di avvitamento: Alluminio

Materiale della custodia: Alluminio

Informazioni sui materiali: Privo di rame e PTFE, conforme RoHS

Dimensioni e Peso

Dimensioni (L x P x A): 40 x 15 x 17 mm

Peso: 7,99 g

Codici e Classificazioni

Codice articolo Festo: 6841

Codice EAN: 4052568001407

Codice doganale: 84879090

Paese di origine: DE

Note Aggiuntive

Il silenziatore U-1/8-B è conforme alla direttiva RoHS e privo di rame e PTFE, garantendo un funzionamento sicuro e rispettoso dell'ambiente.