

Descrizione del Prodotto

Il silenziatore Festo 6845, noto anche come U-3/4-B, è progettato per ridurre il rumore e prevenire la contaminazione agli scarichi dei componenti pneumatici. È adatto per l'uso con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] e può operare con o senza lubrificazione.

Specifiche Tecniche

- **Codice Tipo:** U-3/4-B
- **Connessione Pneumatica:** G3/4
- **Pressione di Esercizio:** 0 - 10 bar
- **Portata Massima:** 10.000 l/min
- **Temperatura Ambiente:** -10 °C ... 70 °C
- **Livello di Rumore:** 83 dB(A)
- **Posizione di Montaggio:** Qualsiasi
- **Materiale del Corpo:** Alluminio
- **Materiale dell'Insero Ammortizzatore:** PE
- **Materiale del Pernio di Fissaggio:** Alluminio
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 1 - Bassa sollecitazione alla corrosione
- **Peso del Prodotto:** 120 g
- **Conformità:** Privo di rame e PTFE, conforme RoHS

Caratteristiche Principali

- Design compatto e robusto, ideale per spazi ristretti.
- Riduzione significativa del rumore di scarico senza influenzare la velocità del pistone del cilindro.
- Possibilità di funzionamento con aria lubrificata.
- Elevate portate fino a 10.000 l/min.

Applicazioni

Il silenziatore Festo 6845 è utilizzato in sistemi pneumatici per ridurre il rumore e prevenire la contaminazione agli scarichi dei componenti, garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e pulito.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.