

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo MOCH-3-1/2 (codice prodotto 7885) è una valvola a 3/2 vie normalmente aperta, monostabile, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Funzione della Valvola

3/2 vie normalmente aperta, monostabile

Tipo di Azionamento

Elettrico

Pressione di Esercizio

Da 1,5 a 10 bar

Portata Nominale Standard

3700 l/min

Dimensioni

Larghezza: 52 mm

Conessioni Pneumatiche

G1/2 per le porte 1, 2 e 3

Tipo di Reset

Molla meccanica

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Tipo di Pilotaggio

Pilotata internamente

Funzione di Scarico

Con possibilità di regolazione del flusso

Tempo di Commutazione

Accensione: 22 ms

Spegnimento: 54 ms

Temperatura di Esercizio

Da -10°C a 60°C

Temperatura Ambiente

Da -5°C a 40°C

Grado di Protezione

IP65

Materiali

Corpo: Alluminio pressofuso

Guarnizioni: NBR

Note Aggiuntive

Operazione lubrificata possibile (richiesta per operazioni successive). Conforme alla direttiva RoHS.

Accessori

Bobina solenoide da ordinare separatamente.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.