

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo MFH-3-1/4-S (codice prodotto 7959) è una valvola direzionale robusta e affidabile, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria.

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola**: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile
- **Tipo di azionamento**: Elettrico
- **Dimensione nominale**: 7 mm
- **Porta di connessione**: G 1/4
- **Pressione di esercizio**: da -0,95 a 10 bar
- **Temperatura di esercizio**: da -5°C a +40°C
- **Portata nominale standard**: 800 l/min
- **Materiale del corpo**: Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni**: NBR
- **Peso**: 320 g

Caratteristiche Aggiuntive

- **Montaggio**: Su guida DIN o tramite foro passante
- **Posizione di montaggio**: Qualsiasi
- **Grado di protezione**: IP65
- **Override manuale**: Con bloccaggio
- **Alimentazione dell'aria pilota**: Esterna

Applicazioni

Questa valvola è ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria, come nelle linee di produzione automatizzate e nei sistemi di movimentazione.

Note

La bobina solenoide e la presa devono essere ordinate separatamente.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica ufficiale di Festo.