

Descrizione del Prodotto

Il codice prodotto 8004880 di FESTO corrisponde a un attuatore pneumatico lineare progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di attuatore:** Cilindro pneumatico a doppio effetto
- **Diametro del pistone:** 32 mm
- **Corsa:** 100 mm
- **Pressione di esercizio:** 1...10 bar
- **Temperatura di esercizio:** -20...80 °C
- **Materiale del corpo:** Alluminio anodizzato
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Connessione pneumatica:** G 1/8
- **Forza di spinta a 6 bar:** 483 N
- **Forza di trazione a 6 bar:** 430 N
- **Velocità di funzionamento:** 10...1000 mm/s
- **Ammortizzazione:** Pneumatica regolabile
- **Montaggio:** Filettature interne e fori passanti
- **Peso:** 0,8 kg

Applicazioni Tipiche

Questo cilindro pneumatico è ideale per applicazioni in automazione industriale, come il posizionamento, il sollevamento e la spinta di componenti in linee di produzione.

Note

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata, si raccomanda l'uso di aria compressa filtrata e lubrificata. Consultare il manuale d'uso per ulteriori dettagli sull'installazione e la manutenzione.