

## **Descrizione del Prodotto**

La valvola elettropneumatica Festo modello VUVG-S18-B52-ZT-G14-1T1L (codice prodotto 8004881) è una valvola 5/2 bistabile progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria. Questa valvola è caratterizzata da un design compatto e da elevate prestazioni, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni pneumatiche.

## **Caratteristiche Principali**

- **\*\*Tipo di valvola:\*\*** 5/2 bistabile
- **\*\*Attuazione:\*\*** Elettrica
- **\*\*Connessione pneumatica:\*\*** G1/4
- **\*\*Portata nominale standard:\*\*** 1200 l/min
- **\*\*Pressione di esercizio:\*\*** da -0,9 bar a 10 bar
- **\*\*Tensione nominale di funzionamento:\*\*** 24 V DC
- **\*\*Temperatura ambiente:\*\*** da -5 °C a 60 °C
- **\*\*Materiale del corpo:\*\*** Lega di alluminio forgiato

## **Specifiche Tecniche**

- **\*\*Tipo di pilotaggio:\*\*** Pilotata
- **\*\*Connessione elettrica:\*\*** Tramite base
- **\*\*Connessione pneumatica, porta 2:\*\*** G1/4
- **\*\*Conformità RoHS:\*\*** Conforme
- **\*\*Peso del prodotto:\*\*** 145 g

## **Applicazioni Tipiche**

Questa valvola è adatta per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria

in sistemi pneumatici, come nel settore dell'automazione industriale, nelle linee di assemblaggio e in altre applicazioni che necessitano di un'affidabile commutazione del flusso d'aria.

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo o di contattare un rappresentante autorizzato.