

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo VUVG-B18-T32C-AZT-F-1T1L (codice prodotto 8004885) è una valvola compatta a 2×3/2 vie monostabile con configurazione normalmente chiusa, progettata per un controllo pneumatico efficiente. Con un flusso nominale standard di 800 l/min e connessioni pneumatiche di tipo flangia, questa valvola offre prestazioni versatili per applicazioni di automazione industriale. Fa parte della serie VUVG e può essere integrata in manifold con interfacce multi-pin o fieldbus, rendendola adatta per sistemi pneumatici centralizzati. Sono disponibili varianti conformi ATEX per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di valvola:** Valvola elettropneumatica
- **Serie:** VUVG
- **Dimensione nominale:** 1,8 mm
- **Connessione pneumatica:** Montaggio su collettore
- **Pressione di esercizio:** 1,5...10 bar
- **Temperatura ambiente:** -5...50 °C
- **Portata nominale:** 800 l/min
- **Numero di vie:** 2×3/2
- **Numero di posizioni:** 2
- **Tipo di attuazione:** Elettrica
- **Tipo di reset:** Molla pneumatica
- **Montaggio:** Su base
- **Materiale del corpo:** Lega di alluminio forgiato
- **Materiale delle guarnizioni:** HNBR/NBR
- **Finitura:** Anodizzata
- **Dimensioni:** 18,7 mm L x 40,9 mm H
- **Connessione elettrica:** Plug-in
- **Alimentazione pilota:** Pilota esterno
- **Classe di protezione:** IP65
- **Conformità ATEX:** Disponibile su richiesta
- **Codice prodotto:** 8004885
- **Codice tariffario:** 84812090
- **Paese di origine:** Germania
- **Peso:** 0,1563 kg

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore o presso i distributori autorizzati.

Note

Le informazioni fornite sono basate sulle specifiche disponibili al momento della pubblicazione. Si consiglia di verificare sempre le specifiche più recenti con il produttore o il distributore autorizzato prima dell'acquisto o dell'installazione.