Codice prodotto

8005311

Codice tipo

NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4

Descrizione

Ripartitore a Y senza cavo

Norme di riferimento

EN 61076-2-101, EN 61076-2-104

Tipo di ripartitore

2 a 1

Designazione del cavo

Senza portatarghetta

Tipo di montaggio

Con foro passante per vite M2, con accessori

Peso del prodotto

20 g

Connessione elettrica 1

Funzione: Lato controllo

Design: Rotondo

Tipo di connessione: Spina

Uscita cavo: Dritta

Tecnologia di connessione: M12x1 A-codificata secondo EN 61076-2-101

Numero di pin/fili: 4

Pin/fili occupati: 4

Connessione elettrica 2

Funzione: Lato dispositivo di campo

Design: Rotondo

Tipo di connessione: 2x presa

Uscita cavo: Dritta

Tecnologia di connessione: M8x1 A-codificata secondo EN 61076-2-104

Numero di pin/fili: 3

Pin/fili occupati: 3

Gamma di tensione operativa DC

0 V ... 30 V

Gamma di tensione operativa AC

0 V ... 30 V

Capacità di corrente a 40°C

3 A

Resistenza ai picchi di tensione

0,8 kV

Grado di protezione

IP65, IP68, IP69K

Temperatura ambiente

-25°C ... 85°C

Nota sulla temperatura ambiente

-10°C ... 40°C quando montato tramite foro passante

Temperatura di stoccaggio

-25°C ... 85°C

Nota sui materiali

Privo di rame e PTFE, conforme RoHS, privo di esteri dell'acido fosforico, privo di alogeni

Livello di contaminazione

3

Classe di resistenza alla corrosione (CRC)

2 - Stress da corrosione moderato

Materiale della guaina del cavo

TPE-U(PUR)

Colore della guaina del cavo

Grigio

Materiale dell'alloggiamento

PC, TPE-U(PUR)

Colore dell'alloggiamento

Nero

Materiale del dado di serraggio

Ottone, nichelato

Materiale delle guarnizioni

NBR

Materiale dei contatti dei pin

Lega di rame, placcata oro

Materiale della boccola filettata

Ottone, nichelato