

Descrizione del Prodotto

Il pressostato MS6-SDE5:AD7 (codice prodotto 8005319) di Festo è progettato per monitorare e controllare la pressione nei sistemi pneumatici, garantendo un funzionamento sicuro ed efficiente.

Caratteristiche Tecniche

- Codice prodotto: 8005319
- Tipo: MS6-SDE5:AD7
- Peso: 55 g
- Numero di tariffa doganale: 85365019
- Produttore: Festo
- Materiale: Alluminio anodizzato
- Intervallo di pressione: 0,2 - 10 bar
- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Uscita: PNP
- Connessione pneumatica: G1/4
- Temperatura di esercizio: -10°C a +60°C
- Grado di protezione: IP65
- Display: LED a 3 cifre
- Precisione: $\pm 1\%$ FS
- Tempo di risposta: ≤ 5 ms
- Consumo di corrente: ≤ 35 mA
- Materiale della guarnizione: NBR
- Materiale del corpo: Alluminio anodizzato
- Materiale del display: Policarbonato
- Connessione elettrica: Connettore M12 a 4 pin
- Funzioni: Monitoraggio della pressione, impostazione dei punti di commutazione, funzione di isteresi
- Certificazioni: CE, RoHS
- Accessori inclusi: Manuale d'uso, connettore M12
- Opzioni: Versioni con diverse gamme di pressione disponibili su richiesta
- Applicazioni tipiche: Sistemi pneumatici industriali, automazione, controllo di processo
- Note: Assicurarsi che l'installazione sia effettuata da personale qualificato e che il dispositivo sia utilizzato entro le specifiche tecniche fornite.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.