

Descrizione del Prodotto

La bobina elettromagnetica Festo VACS-C-C1-1 (codice prodotto 8025330) è progettata per l'uso con le valvole elettromagnetiche della serie VACS. Questa bobina offre un funzionamento affidabile in una varietà di applicazioni pneumatiche.

Specifiche Tecniche

- Tensione nominale: 24 V DC
- Potenza: 2,6 W
- Classe di isolamento: H
- Ciclo di lavoro: 100% (servizio continuo)
- Fluttuazione di tensione ammessa: $\pm 10\%$
- Posizione di montaggio: qualsiasi
- Temperatura ambiente: da -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$
- Classe di protezione: IP65 (con connettore appropriato)
- Classe di resistenza alla corrosione: CRC 2 (stress da corrosione moderato)
- Connessione elettrica: secondo EN 175301-803, schema di connessione tipo C
- Metodo di fissaggio: con dado zigrinato

Materiali

- Alloggiamento: poliammide (PA) e acciaio
- Avvolgimento: rame
- Materiale della bobina: rame, acciaio, termoplastico

Certificazioni

- Conformità RoHS
- Certificazione c UL us - Recognized (OL)

Dimensioni

- Lunghezza: 27,8 mm
- Larghezza: 17,6 mm
- Altezza: 30,6 mm

Caratteristiche Aggiuntive

- La bobina può essere sostituita senza interrompere il circuito pneumatico.

- Può essere ruotata in incrementi di 45° sul nucleo della bobina.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.