

Descrizione del Prodotto

Il VAME-B10-20-MK è un assortimento di parti di ricambio prodotto da Festo, progettato per applicazioni pneumatiche. Questo kit include componenti essenziali per la manutenzione e la riparazione di attrezzature industriali, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto:** 8026203
- **Peso:** 10 g
- **Coppia di Serraggio Massima:** 1,4 Nm
- **Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):** 2 (stress da corrosione moderato)
- **Conformità Materiali:** Conforme alla direttiva RoHS
- **Codice Doganale:** 40169300
- **EAN (GTIN):** 4052568279165
- **Tipologia:** Assortimento di parti di ricambio
- **Serie:** VAME
- **Dimensioni:** 20 mm (lunghezza)
- **Materiale:** Acciaio zincato
- **Temperatura di Esercizio:** -10°C a +60°C
- **Pressione di Esercizio Massima:** 10 bar
- **Applicazioni:** Adatto per l'uso con valvole pneumatiche di dimensioni 25 mm
- **Accessori Inclusi:** Guarnizioni e viti di fissaggio
- **Certificazioni:** CE, RoHS
- **Paese di Origine:** Germania
- **Garanzia:** 12 mesi
- **Note:** Progettato per una facile installazione e manutenzione
- **Prezzo Indicativo:** €6,53 IVA esclusa
- **Disponibilità:** Disponibile su ordinazione
- **Data di Pubblicazione:** 24 luglio 2024
- **Ultima Revisione:** 10 agosto 2025
- **Link al Prodotto:** [Festo VAME-B10-20-MK](#)
- **Documentazione Tecnica:** [Documentazione Tecnica Festo](#)
- **Contatti per Supporto:** supporto@festo.com
- **Numero di Telefono per Assistenza:** +39 02 12345678
- **Orari di Assistenza:** Lun-Ven 9:00-17:00
- **Note Aggiuntive:** Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente disponibile sul sito ufficiale di Festo.

- **Data di Scadenza della Garanzia:** 10 agosto 2026
- **Politica di Reso:** Reso accettato entro 30 giorni dall'acquisto, prodotto non utilizzato e nella confezione originale.
- **Metodi di Pagamento Accettati:** Carta di credito, bonifico bancario, PayPal.
- **Tempi di Consegna Stimati:** 3-5 giorni lavorativi.
- **Spese di Spedizione:** Gratuite per ordini superiori a €100.
- **Disponibilità in Magazzino:** Disponibile.
- **Data di Ultimo Aggiornamento delle Specifiche:** 10 agosto 2025.
- **Note sul Prodotto:** Ideale per la manutenzione preventiva di sistemi pneumatici.
- **Compatibilità:** Compatibile con una vasta gamma di valvole Festo.
- **Istruzioni per l'Uso:** Consultare il manuale utente per le istruzioni dettagliate sull'installazione e la manutenzione.
- **Avvertenze di Sicurezza:** Utilizzare solo in ambienti conformi alle specifiche tecniche indicate.
- **Data di Produzione:** Luglio 2024.
- **Numero di Lotto:** 123456789.
- **Dimensioni della Confezione:** 10 cm x 5 cm x 2 cm.
- **Peso della Confezione:** 15 g.
- **Materiale della Confezione:** Cartone riciclabile.
- **Istruzioni per lo Smaltimento:** Smaltire secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- **Note sul Riciclaggio:** Componenti conformi alle direttive RoHS, smaltire in centri di raccolta autorizzati.
- **Data di Scadenza del Prodotto:** Non applicabile.
- **Condizioni di Stoccaggio:** Conservare in luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.
- **Temperatura di Stoccaggio:** -20°C a +70°C.
- **Umidità Relativa di Stoccaggio:** 10% - 90% senza condensa.
- **Resistenza agli Agenti Chimici:** Resistente a oli e grassi industriali.
- **Resistenza Meccanica:** Progettato per resistere a vibrazioni e urti moderati.
- **Durata Operativa Stimata:** 5 anni in condizioni normali di utilizzo.
- **Frequenza di Manutenzione Raccomandata:** Controllo annuale.
- **Strumenti Necessari per l'Installazione:** Chiave dinamometrica, cacciavite.
- **Formazione Richiesta per l'Installazione:** Nessuna formazione specifica richiesta; seguire le istruzioni fornite.
- **Note sull'Installazione:** Assicurarsi che tutte le connessioni siano serrate secondo le specifiche indicate.
- **Compatibilità Ambientale:** Adatto per ambienti industriali interni.

- ****Limitazioni d'Uso:**** Non utilizzare in ambienti con atmosfere esplosive senza adeguate precauzioni.
- ****Note sul Trasporto:**** Prodotto non classificato come pericoloso per il trasporto.
- ****Requisiti Normativi:**** Conforme alle normative europee per i componenti pneumatici.
- ****Note sul Design:**** Design compatto per facilitare l'integrazione in sistemi esistenti.
- ****Colore:**** Argento (finitura zincata).
- ****Finitura Superficiale:**** Zincatura per resistenza alla corrosione.
- ****Note sul Materiale:**** Acciaio di alta qualità per garantire durata e affidabilità.
- ****Note sulla Produzione:**** Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001.
- ****Note sul Controllo Qualità:**** Ogni lotto sottoposto a test di qualità prima della spedizione.
- ****Note sul Servizio Clienti:**** Supporto tecnico disponibile per assistenza all'installazione e alla manutenzione.
- ****Note sulla Formazione:**** Corsi di formazione disponibili su richiesta per l'installazione e la manutenzione.
- ****Note sulla Documentazione:**** Manuale utente disponibile in formato PDF sul sito ufficiale.
- ****Note sulle Aggiornamenti:**** Iscriviti alla newsletter Festo per ricevere aggiornamenti sui prodotti.
- ****Note sulle Promozioni:**** Offerte speciali disponibili per ordini in grandi quantità.
- ****Note sulle Condizioni di Vendita:**** Consultare le condizioni generali di vendita sul sito ufficiale.
- ****Note sulle Condizioni di Garanzia:**** La garanzia