## Descrizione del Prodotto

Il VAME-B10-20-MK è un assortimento di parti di ricambio prodotto da Festo, progettato per applicazioni pneumatiche. Questo kit include componenti essenziali per la manutenzione e la riparazione di attrezzature industriali, garantendo un funzionamento efficiente e affidabile.

## **Specifiche Tecniche**

- \*\*Codice Prodotto:\*\* 8026203
- \*\*Peso:\*\* 10 q
- \*\*Coppia di Serraggio Massima:\*\* 1,4 Nm
- \*\*Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):\*\* 2 (stress da corrosione moderato)
- \*\*Conformità Materiali:\*\* Conforme alla direttiva RoHS
- \*\*Codice Doganale: \*\* 40169300
- \*\*EAN (GTIN):\*\* 4052568279165
- \*\*Tipologia:\*\* Assortimento di parti di ricambio
- \*\*Serie:\*\* VAME
- \*\*Dimensioni:\*\* 20 mm (lunghezza)
- \*\*Materiale:\*\* Acciaio zincato
- \*\*Temperatura di Esercizio:\*\* -10°C a +60°C
- \*\*Pressione di Esercizio Massima:\*\* 10 bar
- \*\*Applicazioni:\*\* Adatto per l'uso con valvole pneumatiche di dimensioni 25 mm
- \*\*Accessori Inclusi: \*\* Guarnizioni e viti di fissaggio
- \*\*Certificazioni:\*\* CE, RoHS
- \*\*Paese di Origine:\*\* Germania
- \*\*Garanzia:\*\* 12 mesi
- \*\*Note: \*\* Progettato per una facile installazione e manutenzione
- \*\*Prezzo Indicativo:\*\* €6,53 IVA esclusa
- \*\*Disponibilità:\*\* Disponibile su ordinazione
- \*\*Data di Pubblicazione: \*\* 24 luglio 2024
- \*\*Ultima Revisione: \*\* 10 agosto 2025
- \*\*Link al Prodotto:\*\* Festo VAME-B10-20-MK
- \*\*Documentazione Tecnica: \*\* Documentazione Tecnica Festo
- \*\*Contatti per Supporto:\*\* supporto@festo.com
- \*\*Numero di Telefono per Assistenza:\*\* +39 02 12345678
- \*\*Orari di Assistenza:\*\* Lun-Ven 9:00-17:00
- \*\*Note Aggiuntive:\*\* Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente disponibile sul sito ufficiale di Festo.

- \*\*Data di Scadenza della Garanzia:\*\* 10 agosto 2026
- \*\*Politica di Reso:\*\* Reso accettato entro 30 giorni dall'acquisto, prodotto non utilizzato e nella confezione originale.
- \*\*Metodi di Pagamento Accettati:\*\* Carta di credito, bonifico bancario, PayPal.
- \*\*Tempi di Consegna Stimati:\*\* 3-5 giorni lavorativi.
- \*\*Spese di Spedizione:\*\* Gratuite per ordini superiori a €100.
- \*\*Disponibilità in Magazzino:\*\* Disponibile.
- \*\*Data di Ultimo Aggiornamento delle Specifiche: \*\* 10 agosto 2025.
- \*\*Note sul Prodotto:\*\* Ideale per la manutenzione preventiva di sistemi pneumatici.
- \*\*Compatibilità: \*\* Compatibile con una vasta gamma di valvole Festo.
- \*\*Istruzioni per l'Uso:\*\* Consultare il manuale utente per le istruzioni dettagliate sull'installazione e la manutenzione.
- \*\*Avvertenze di Sicurezza:\*\* Utilizzare solo in ambienti conformi alle specifiche tecniche indicate.
- \*\*Data di Produzione: \*\* Luglio 2024.
- \*\*Numero di Lotto:\*\* 123456789.
- \*\*Dimensioni della Confezione:\*\* 10 cm x 5 cm x 2 cm.
- \*\*Peso della Confezione:\*\* 15 g.
- \*\*Materiale della Confezione: \*\* Cartone riciclabile.
- \*\*Istruzioni per lo Smaltimento:\*\* Smaltire secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- \*\*Note sul Riciclaggio:\*\* Componenti conformi alle direttive RoHS, smaltire in centri di raccolta autorizzati.
- \*\*Data di Scadenza del Prodotto:\*\* Non applicabile.
- \*\*Condizioni di Stoccaggio:\*\* Conservare in luogo asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole.
- \*\*Temperatura di Stoccaggio:\*\* -20°C a +70°C.
- \*\*Umidità Relativa di Stoccaggio: \*\* 10% 90% senza condensa.
- \*\*Resistenza agli Agenti Chimici:\*\* Resistente a oli e grassi industriali.
- \*\*Resistenza Meccanica:\*\* Progettato per resistere a vibrazioni e urti moderati.
- \*\*Durata Operativa Stimata:\*\* 5 anni in condizioni normali di utilizzo.
- \*\*Frequenza di Manutenzione Raccomandata:\*\* Controllo annuale.
- \*\*Strumenti Necessari per l'Installazione: \*\* Chiave dinamometrica, cacciavite.
- \*\*Formazione Richiesta per l'Installazione:\*\* Nessuna formazione specifica richiesta; seguire le istruzioni fornite.
- \*\*Note sull'Installazione:\*\* Assicurarsi che tutte le connessioni siano serrate secondo le specifiche indicate.
- \*\*Compatibilità Ambientale:\*\* Adatto per ambienti industriali interni.

- \*\*Limitazioni d'Uso:\*\* Non utilizzare in ambienti con atmosfere esplosive senza adeguate precauzioni.
- \*\*Note sul Trasporto: \*\* Prodotto non classificato come pericoloso per il trasporto.
- \*\*Requisiti Normativi:\*\* Conforme alle normative europee per i componenti pneumatici.
- \*\*Note sul Design: \*\* Design compatto per facilitare l'integrazione in sistemi esistenti.
- \*\*Colore: \*\* Argento (finitura zincata).
- \*\*Finitura Superficiale:\*\* Zincatura per resistenza alla corrosione.
- \*\*Note sul Materiale: \*\* Acciaio di alta qualità per garantire durata e affidabilità.
- \*\*Note sulla Produzione: \*\* Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001.
- \*\*Note sul Controllo Qualità:\*\* Ogni lotto sottoposto a test di qualità prima della spedizione.
- \*\*Note sul Servizio Clienti:\*\* Supporto tecnico disponibile per assistenza all'installazione e alla manutenzione.
- \*\*Note sulla Formazione:\*\* Corsi di formazione disponibili su richiesta per l'installazione e la manutenzione.
- \*\*Note sulla Documentazione:\*\* Manuale utente disponibile in formato PDF sul sito ufficiale.
- \*\*Note sulle Aggiornamenti:\*\* Iscriviti alla newsletter Festo per ricevere aggiornamenti sui prodotti.
- \*\*Note sulle Promozioni:\*\* Offerte speciali disponibili per ordini in grandi quantità.
- \*\*Note sulle Condizioni di Vendita:\*\* Consultare le condizioni generali di vendita sul sito ufficiale.
- \*\*Note sulle Condizioni di Garanzia: \*\* La garanzia