

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a T Festo NPFC-T-3G18-F, codice prodotto 8030235, è progettato per connessioni pneumatiche affidabili e precise. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. È adatto per applicazioni industriali che richiedono connessioni multiple con filettature G1/8".

Specifiche Tecniche

Materiale: Ottone nichelato

Dimensioni: Lunghezza 39 mm, Altezza 26 mm

Connessioni Pneumatiche: Tre porte con filettatura interna G1/8"

Pressione di Esercizio: Da -0,95 a 50 bar

Temperatura di Esercizio: Da -20°C a +150°C

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC): 1 (basso stress corrosivo)

Peso del Prodotto: 28,9 g

Applicazioni

Il raccordo a T NPFC-T-3G18-F è ideale per sistemi pneumatici in ambienti industriali, garantendo connessioni sicure e affidabili. È particolarmente utile in applicazioni che richiedono la distribuzione dell'aria compressa a più componenti attraverso connessioni G1/8".

Note Aggiuntive

Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS e alla norma VDMA24364-B1/B2-L per la conformità LABS (PWIS). La confezione standard include 10 pezzi.