

Descrizione del Prodotto

Il riduttore NPFC-R-G12-G14-MF di Festo è un nipplo riduttore diritto progettato per applicazioni pneumatiche, che consente la connessione tra filettature di dimensioni diverse.

Specifiche Tecniche

Serie: NPFC

Dimensione Nominale: 1/2 pollice

Connessioni: G1/2 maschio x G1/4 femmina

Angolo: Dritto

Dimensione Esagonale: 24 mm

Lunghezza: 15,5 mm

Pressione di Esercizio: da -0,95 a 50 bar

Temperatura di Esercizio: da -20°C a +150°C

Materiale: Ottone nichelato

Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC): 1 (bassa sollecitazione alla corrosione)

Conformità: Conforme alla direttiva RoHS

Caratteristiche Principali

Il nipplo riduttore NPFC-R-G12-G14-MF offre una soluzione robusta e resistente per la connessione di componenti pneumatici con filettature di dimensioni diverse. La costruzione in ottone nichelato garantisce una lunga durata e resistenza alla corrosione, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti con basse sollecitazioni corrosive.

Applicazioni

Questo nipplo riduttore è ideale per l'uso in sistemi pneumatici dove è necessario collegare componenti con filettature G1/2 maschio e G1/4 femmina, garantendo una connessione sicura e affidabile.