

## **Descrizione del Prodotto**

Il riduttore NPFC-R-G34-G12-MF di Festo è un nipplo riduttore diritto progettato per collegare filettature di dimensioni diverse in sistemi pneumatici. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

## **Specifiche Tecniche**

- Codice Prodotto:**

8030313

- Serie:**

NPFC

- Connessione Pneumatica 1:**

Filetto maschio G3/4

- Connessione Pneumatica 2:**

Filetto femmina G1/2

- Pressione di Esercizio:**

Da -0,95 a 50 bar

- Temperatura di Esercizio:**

Da -20°C a +150°C

- Materiale:**

Ottone nichelato

- Classe di Resistenza alla Corrosione (CRC):**

1 - Basso stress da corrosione

- Peso del Prodotto:**

39,3 g

- **Dimensioni Esagonali:**

30 mm

- **Lunghezza:**

17,5 mm

## **Caratteristiche Principali**

- Facile da installare grazie al design diritto.
- Adatto per applicazioni ad alta pressione fino a 50 bar.
- Resistente a temperature elevate fino a 150°C.
- Costruzione robusta in ottone nichelato per una lunga durata.
- Compatibile con aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010.

## **Applicazioni**

Ideale per l'uso in sistemi pneumatici industriali dove è necessario collegare componenti con filettature di dimensioni diverse, garantendo una connessione sicura e affidabile.

## **Note**

Assicurarsi che le specifiche del prodotto siano compatibili con le esigenze del sistema in cui verrà installato. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.