

Descrizione del Prodotto

Il nipplo riduttore NPFC-R-G18-M5-FM di Festo è un raccordo filettato progettato per collegare componenti pneumatici con filettature di dimensioni diverse, specificamente da G1/8 a M5. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e durabilità in applicazioni industriali.

Specifiche Tecniche

- **Materiale:** Ottone nichelato
- **Connessione 1:** Filettatura interna G1/8
- **Connessione 2:** Filettatura esterna M5
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 50 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20 °C a 150 °C
- **Fluido operativo:** Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
- **Classe di resistenza alla corrosione (CRC):** 1 (basso stress da corrosione)
- **Peso del prodotto:** 9,3 g
- **Conformità RoHS:** Conforme

Applicazioni

Questo nipplo riduttore è ideale per sistemi pneumatici che richiedono la connessione di componenti con filettature di dimensioni diverse, garantendo un collegamento sicuro e affidabile in ambienti industriali.

Note

Assicurarsi che le specifiche del nipplo riduttore siano compatibili con le esigenze del sistema pneumatico in uso. Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo.