

Descrizione del Prodotto

La valvola a stantuffo VMEF-S-M52-M-G18 (codice prodotto 8031297) di Festo è una valvola pneumatica meccanica a 5/2 vie monostabile, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria.

Funzione della Valvola

5/2 monostabile

Tipo di Azionamento

Meccanico

Larghezza Costruttiva

20 mm

Portata Nominale Standard

750 l/min

Pressione di Esercizio

Da -0,95 a 10 bar

Configurazione Costruttiva

Spingitore a pistone

Modalità di Reset

Molla meccanica

Larghezza Nominale

5,2 mm

Informazioni per l'Utente

Non utilizzare come arresto meccanico

Principio di Tenuta

Tenuta morbida

Posizione di Montaggio

Qualsiasi

Tipo di Controllo

Diretto

Direzione del Flusso

Reversibile

Sovrapposizione

Sovrapposizione positiva

Frequenza Massima di Commutazione

3 Hz

Fluido Operativo

Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni sul Fluido Operativo e di Controllo

Funzionamento lubrificato possibile (richiesto per operazioni successive)

Classe di Resistenza alla Corrosione

2 - Stress da corrosione moderato

Temperatura del Fluido

Da -10 a 60 °C

Temperatura Ambiente

Da -10 a 60 °C

Forza di Azionamento

34,0 N

Peso del Prodotto

145 g

Tipo di Fissaggio

Con fori passanti

Connessioni Pneumatiche

1: G1/8

2: G1/8

3: G1/8

4: G1/8

5: G1/8

Informazioni sui Materiali

Conforme RoHS

Materiale delle Guarnizioni

NBR

Materiale del Corpo

Lega di alluminio forgiato, anodizzato

Materiale del Coperchio

PA rinforzato

Codice Prodotto

8031297

GTIN

4052568293864

Numero di Tariffa Doganale

84812090

Produttore

Festo

Documentazione

Scheda tecnica del gruppo: VMEF-G (inglese) festo/gruppendatenblaetter/vmef-g_en.pdf

Documentazione (inglese) festo/datenblaetter/8031297_en.pdf

Nota

Non utilizzare come arresto meccanico.

Metodi di Pagamento

Contrassegno

Fattura

Assistenza Tecnica

Consulenza tecnica: +49-561-95885-9

Email: sales@landefeld.com