

Descrizione del Prodotto

La valvola elettropneumatica Festo modello VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8 è una valvola 3/2 vie normalmente chiusa, monostabile, progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa.

Caratteristiche Principali

- ****Funzione della valvola****: 3/2 vie, normalmente chiusa, monostabile
- ****Tipo di attuazione****: Elettrica
- ****Dimensione della valvola****: 26,5 mm
- ****Portata nominale standard****: 1000 l/min
- ****Pressione di esercizio****: da -0,9 a 10 bar
- ****Connessione pneumatica****: G1/4
- ****Temperatura di esercizio****: da -5°C a 60°C
- ****Materiale del corpo****: Alluminio pressofuso
- ****Materiale delle guarnizioni****: HNBR/NBR/TPE-U(PU)
- ****Peso del prodotto****: 208 g

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici industriali che richiedono un controllo preciso e affidabile del flusso d'aria. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte la rendono adatta per l'uso sia come valvola singola che in configurazioni su manifold.

Note Aggiuntive

- ****Montaggio****: Può essere montata su guida o con foro passante
- ****Pilotaggio****: Pilotata esternamente
- ****Override manuale****: Non detentivo, detentivo

- **Certificazioni**: c UL us - Recognized (OL)

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.