

Nome del prodotto

VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C

Codice prodotto

8041968

Funzione della valvola

5/3 vie, posizione centrale scaricata

Tipo di azionamento

Elettrico

Dimensione della valvola

14 mm

Portata nominale standard

470 l/min

Pressione di esercizio

da -0,9 a 10 bar

Principio di tenuta

Tenuta morbida

Tipo di pilotaggio

Pilotata

Alimentazione dell'aria pilota

Esterna

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Temperatura ambiente

da -5 a 60 °C

Temperatura del fluido

da -5 a 60 °C

Grado di protezione

IP65

Materiale del corpo

Lega di alluminio

Materiale delle guarnizioni

HNBR

Connessione pneumatica

Flangia

Connessione elettrica

Tramite piastra di connessione

Alimentazione elettrica

24 V DC

Consumo energetico

1,0 W

Frequenza massima di commutazione

3 Hz

Tempo di commutazione ON

15 ms

Tempo di commutazione OFF

42 ms

Classe di resistenza alla corrosione

2 - Carico corrosivo medio

Conformità RoHS

Conforme

Certificazioni

c UL us - Recognized (OL)

Note

Possibile funzionamento con aria lubrificata (una volta iniziata la lubrificazione, deve essere continuata)

Applicazioni

Automazione industriale, controllo pneumatico di attuatori

Accessori compatibili

Manifold VTUG, connettori elettrici, silenziatori

Dimensioni

Consultare il disegno tecnico per le dimensioni dettagliate

Peso

95 g

Informazioni aggiuntive

Valvola a solenoide compatta con elevata portata, adatta per applicazioni in spazi ristretti