Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo modello VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S (codice 8042567) è una valvola pneumatica compatta progettata per applicazioni che richiedono un'elevata portata e un design salvaspazio.

([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/festo/vuvg-lk14-m52-at-g18-1r8l-s/fes to-5/2-solenoid-valve-solenoid/spring-g-1/8-vuvg-series-24v-dc-8042567/1215890?utm source=openai))

Caratteristiche Principali

- Funzione della valvola: 5/2 vie, monostabile

- Tipo di azionamento: Elettrico

- Dimensione della valvola: 14 mm

- Portata nominale standard: 660 l/min

- Connessione pneumatica: G1/8

- **Tensione operativa:** 24 V DC

- Pressione di esercizio: da 2,5 a 7 bar- Metodo di reset: Molla pneumatica

- Grado di protezione: IP65

- Posizione di montaggio: Qualsiasi

- Override manuale: Non bloccante, bloccante con accessori

- Frequenza massima di commutazione: 2 Hz

Tempo di commutazione ON: 14 msTempo di commutazione OFF: 24 ms

- Consumo energetico: 0,7 W

Temperatura ambiente: da -5 °C a +50 °C
Materiale del corpo: Lega di alluminio
Materiale delle quarnizioni: NBR

- Conformità RoHS: Conforme- Certificazioni: UL MH19482

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un'elevata efficienza e affidabilità in spazi ristretti, come nell'automazione industriale e nelle linee di produzione. ([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/festo/vuvg-lk14-m52-at-g18-1r8l-s/fes to-5/2-solenoid-valve-solenoid/spring-g-1/8-vuvg-series-24v-dc-8042567/1215890?utm source=openai))

Note

Si prega di ordinare separatamente i cavi di collegamento adatti per il rispettivo collegamento.

 $\label{lem:com} $$([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/festo-magnetventil-8042567-vuvg-lk14-m52-at-g18-1r8l-s/VUVG-LK14-M52-18-R8?utm_source=openai))$$