

Descrizione del Prodotto

La valvola a solenoide Festo modello VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S (codice 8042567) è una valvola pneumatica compatta progettata per applicazioni che richiedono un'elevata portata e un design salvaspazio.

([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/festo/vuvg-lk14-m52-at-g18-1r8l-s/festo-5/2-solenoid-valve-solenoid/spring-g-1/8-vuvg-series-24v-dc-8042567/1215890?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- **Funzione della valvola:** 5/2 vie, monostabile
- **Tipo di azionamento:** Elettrico
- **Dimensione della valvola:** 14 mm
- **Portata nominale standard:** 660 l/min
- **Connessione pneumatica:** G1/8
- **Tensione operativa:** 24 V DC
- **Pressione di esercizio:** da 2,5 a 7 bar
- **Metodo di reset:** Molla pneumatica
- **Grado di protezione:** IP65
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Override manuale:** Non bloccante, bloccante con accessori
- **Frequenza massima di commutazione:** 2 Hz
- **Tempo di commutazione ON:** 14 ms
- **Tempo di commutazione OFF:** 24 ms
- **Consumo energetico:** 0,7 W
- **Temperatura ambiente:** da -5 °C a +50 °C
- **Materiale del corpo:** Lega di alluminio
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Certificazioni:** UL MH19482

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un'elevata efficienza e affidabilità in spazi ristretti, come nell'automazione industriale e nelle linee di produzione.

([mt.rsdelivers.com](https://mt.rsdelivers.com/product/festo/vuvg-lk14-m52-at-g18-1r8l-s/festo-5/2-solenoid-valve-solenoid/spring-g-1/8-vuvg-series-24v-dc-8042567/1215890?utm_source=openai))

Note

Si prega di ordinare separatamente i cavi di collegamento adatti per il rispettivo collegamento.

([landefeld.com](https://www.landefeld.com/artikel/it/festo-magnetventil-8042567-vuvg-lk14-m52-at-g18-1r8l-s/VUVG-LK14-M52-18-R8?utm_source=openai))