

Descrizione del Prodotto

Il cavo di collegamento Festo NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1 (codice prodotto 8047679) è progettato per il collegamento di valvole elettromagnetiche, offrendo una connessione affidabile e sicura.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di connettore:** Angolato con estremità aperta**
- ****Lunghezza del cavo:** 2,5 metri**
- ****Materiale del cavo:** Poliuretano (PUR)**
- ****Numero di poli:** 2**
- ****Tensione operativa:** 20,4 - 26,4 V DC**
- ****Angolo del connettore:** 45°**
- ****Colore dei fili:** Nero**
- ****Grado di protezione:** IP65**
- ****Funzioni aggiuntive:** Riduzione della corrente di mantenimento, circuito di protezione**
- ****Indicatore di stato del segnale:** LED giallo**
- ****Resistenza alla corrosione:** Classe 3 - elevata resistenza alla corrosione**
- ****Temperatura ambiente:** da -10°C a +50°C**
- ****Peso del prodotto:** 50 g**
- ****Diametro del cavo:** 2,9 mm**
- ****Raggio di curvatura per installazioni mobili:** ≥ 29 mm**
- ****Materiale del rivestimento del cavo:** TPE-U (PUR)**
- ****Materiale della custodia:** TPE-U (PU)**

- **Materiale dei contatti del connettore:** Lega di rame stagnata
- **Materiale delle viti:** Acciaio inossidabile
- **Conformità CE:** Secondo la Direttiva EMC dell'UE e la Direttiva RoHS dell'UE

Applicazioni

Questo cavo è ideale per il collegamento di valvole elettromagnetiche in applicazioni industriali, garantendo una connessione sicura e affidabile grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.