Descrizione del prodotto

Il tubo pneumatico PUN-H-10X1,5-TBL di Festo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza all'idrolisi e compatibilità con l'acqua. Grazie alla sua costruzione interamente in polimero, è adatto per l'uso in ambienti sterili e conforme agli standard FDA. L'installazione è facilitata dal principio "one click".

Specifiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche del tubo PUN-H-10X1,5-TBL:

Diametro interno: 7 mm
Diametro esterno: 10 mm
Spessore parete: 1,5 mm

• Lunghezza: 50 m

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar
Temperatura di esercizio: da -35°C a 60°C

Materiale: TPE-U(PU)Colore: Blu traslucido

Caratteristiche principali

Le principali caratteristiche del tubo PUN-H-10X1,5-TBL includono:

- Resistenza all'idrolisi e idoneità per applicazioni con acqua.
- Compatibilità con ambienti sterili e conformità agli standard FDA.
- Costruzione interamente in polimero per resistenza alla corrosione.
- Installazione semplificata grazie al principio "one click".
- Assenza di rame e PTFE.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo: https://www.festo.com/it/it/a/8048701/