

## Descrizione del prodotto

Il tubo pneumatico PUN-H-10X1,5-TBL di Festo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza all'idrolisi e compatibilità con l'acqua. Grazie alla sua costruzione interamente in polimero, è adatto per l'uso in ambienti sterili e conforme agli standard FDA. L'installazione è facilitata dal principio "one click".

## Specifiche tecniche

Di seguito le specifiche tecniche del tubo PUN-H-10X1,5-TBL:

- **Diametro interno:** 7 mm
- **Diametro esterno:** 10 mm
- **Spessore parete:** 1,5 mm
- **Lunghezza:** 50 m
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 10 bar
- **Temperatura di esercizio:** da -35°C a 60°C
- **Materiale:** TPE-U(PU)
- **Colore:** Blu traslucido

## Caratteristiche principali

Le principali caratteristiche del tubo PUN-H-10X1,5-TBL includono:

- Resistenza all'idrolisi e idoneità per applicazioni con acqua.
- Compatibilità con ambienti sterili e conformità agli standard FDA.
- Costruzione interamente in polimero per resistenza alla corrosione.
- Installazione semplificata grazie al principio "one click".
- Assenza di rame e PTFE.

## Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo: <https://www.festo.com/it/it/a/8048701/>