Descrizione del Prodotto

Il codice prodotto 8059587 di Festo corrisponde all'elettrovalvola MHA2-MS1H-3/2G-2-M8-CS. Si tratta di un'elettrovalvola monostabile a 3/2 vie, normalmente chiusa, progettata per operare con una tensione di 24 V DC e una pressione compresa tra 0,09 MPa e 0,1 MPa.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di valvola: Elettrovalvola monostabile a 3/2 vie

- Stato normale: Normalmente chiusa

- Tensione di esercizio: 24 V DC

- Pressione di esercizio: 0,09 MPa - 0,1 MPa

- Peso: 0,1 kg

Applicazioni

Questa elettrovalvola è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria in sistemi pneumatici, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.

Note

Eventuali dazi o tariffe di importazione sono a carico del cliente e possono essere riscossi dal corriere (come DHL o FedEx) al momento della consegna.

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni, offrendo tranquillità e sicurezza nell'acquisto.

Spedizione

La spedizione avviene tramite servizi espressi globali, come DHL, FedEx e Swiss Post, assicurando consegne rapide e affidabili.

Supporto

È disponibile un supporto via email durante l'orario d'ufficio, con risposte rapide per

assistere i clienti nelle loro esigenze.

Pagamenti Sicuri

I pagamenti sono gestiti attraverso servizi di terze parti altamente sicuri, certificati PCI e ISO 27001, garantendo la protezione dei dati sensibili.

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo o di contattare il supporto clienti.