

## Descrizione del Prodotto

Il tubo in plastica PTFEN-10X1,5-NT di Festo è progettato per applicazioni pneumatiche che richiedono elevata resistenza chimica e termica. Realizzato in PTFE, offre flessibilità e durata in ambienti industriali esigenti.

## Caratteristiche Principali

- **Diametro esterno:** 10 mm
- **Diametro interno:** 7 mm
- **Spessore della parete:** 1,5 mm
- **Raggio di curvatura minimo:** 70 mm
- **Raggio di curvatura rilevante per il flusso:** 100 mm
- **Pressione di esercizio in funzione della temperatura:** da -0,95 a 12 bar
- **Temperatura ambiente:** da -20 °C a 150 °C
- **Colore:** Naturale
- **Materiale:** PTFE
- **Durezza Shore:** D 55 ±5
- **Peso del prodotto per metro:** 0,086 kg/m

## Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che operano in condizioni estreme di temperatura e in presenza di agenti chimici aggressivi. Adatto per l'uso con aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-].

## Conformità e Certificazioni

- **Resistenza alla fiamma:** UL94 V-0
- **Conformità RoHS:** Sì

## Note Aggiuntive

Il tubo è privo di stampa esterna e può essere utilizzato con raccordi a innesto rapido di diametro esterno 10 mm o con nippli a innesto di diametro esterno 10 mm con dado di serraggio.

## Codice Prodotto

8061174

**Codice Alternativo**

PTFEN-10X1,5-NT

**EAN**

4052568290634

**Unità di Vendita**

50 metri per rotolo

**Prezzo**

€8,63 per metro (IVA esclusa)

**Disponibilità**

Disponibile presso rivenditori autorizzati Festo.

**Documentazione Tecnica**

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Festo.