

Unità operativa CDSB-A1

L'unità operativa CDSB-A1 è un dispositivo compatto progettato per l'interazione diretta e la diagnosi semplice dei servozionamenti CMMT e del sistema di automazione CPX-E. Dotata di uno schermo touch a colori, consente un'operatività intuitiva e immediata.

Caratteristiche principali

- ****Display:**** TFT a colori da 1,77" con risoluzione di 128×160 pixel.
- ****Interfaccia USB:**** USB 2.0 tipo B mini.
- ****Memoria utente:**** 3 GB.
- ****Lunghezza massima del cavo:**** 3 m.

Specifiche tecniche

- ****Codice prodotto:**** 8070984
- ****Tensione operativa DC:**** 4,5 V - 5,5 V
- ****Temperatura ambiente operativa:**** 0 °C - 60 °C
- ****Temperatura di stoccaggio:**** -20 °C - 70 °C
- ****Umidità relativa dell'aria:**** Max. 95% a 60 °C (non condensante)
- ****Grado di protezione:**** IP20
- ****Peso del prodotto:**** 36,6 g
- ****Materiale della custodia:**** PA6 rinforzato
- ****Dimensioni (L x P x A):**** 50 mm x 45 mm x 19,6 mm

Certificazioni

- ****Marcatura CE:**** Conforme alle direttive EMC e RoHS dell'UE.
- ****Certificazione RCM:**** Conforme agli standard australiani.

Applicazioni

Progettata esclusivamente per l'uso con i servozionamenti CMMT e il sistema di automazione CPX-E-CEC.

Note sui materiali

- ****Conformità RoHS:**** Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS.
- ****Sostanze che compromettono la bagnabilità della vernice:**** Contiene sostanze che possono influire sulla bagnabilità della vernice.

Accessori consigliati

Per garantire un'installazione e un funzionamento ottimali, si consiglia l'utilizzo di accessori compatibili forniti da Festo.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.