

Nome del prodotto

Raccordo ad innesto NPQR-DK-M7-Q6

Codice prodotto

8085660

Descrizione

Raccordo ad innesto NPQR-DK-M7-Q6, dimensione standard, diametro nominale 4,2 mm, tipo di tenuta sull'elemento filettato: anello di tenuta, posizione di montaggio: qualsiasi, confezione da 1 pezzo.

Specifiche tecniche

- **Dimensione:** Standard
- **Diametro nominale:** 4,2 mm
- **Tipo di tenuta sull'elemento filettato:** Anello di tenuta
- **Posizione di montaggio:** Qualsiasi
- **Principio costruttivo:** Principio push-pull
- **Pressione di esercizio per l'intero intervallo di temperatura:** da -0,95 a 16 bar
- **Fluido operativo:** Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- **Nota sul fluido operativo e di comando:** Funzionamento lubrificato possibile
- **Classe di resistenza alla corrosione KBK:** 4 - sollecitazione da corrosione particolarmente elevata
- **Compatibilità alimentare:** NSF/ANSI 169, vedere dichiarazione di conformità
- **Temperatura ambiente:** da -20 a 150 °C
- **Coppia di serraggio nominale:** 3 Nm
- **Tolleranza sulla coppia di serraggio nominale:** $\pm 20\%$
- **Peso del prodotto:** 5,8 g
- **Connessione pneumatica 1:** Filetto maschio M7
- **Connessione pneumatica 2:** Per tubo con diametro esterno di 6 mm
- **Materiale dell'alloggiamento:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Materiale dell'anello di rilascio:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Materiale dell'O-ring:** FPM
- **Materiale della guarnizione del tubo:** FPM
- **Materiale del segmento di serraggio del tubo:** Acciaio inossidabile ad alta lega
- **Conformità RoHS:** Sì

Documentazione

Per ulteriori informazioni e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Festo.