

Codice Prodotto

8085725

Nome del Prodotto

Connettore a Y con innesto rapido

Codice Tipo

NPQR-Y-Q8-E

Descrizione

Connettore a Y con innesto rapido per tubi con diametro esterno di 8 mm.

Specifiche Tecniche**Dimensioni**

- Diametro esterno del tubo: 8 mm
- Profondità di inserimento del tubo: 17 mm
- Peso: 37,8 g

Materiali

- Corpo: Acciaio inossidabile ad alta lega
- Anello di spinta: PPSU
- Anello di bloccaggio: Acciaio inossidabile ad alta lega
- Guarnizione del tubo: FPM

Condizioni Operative

- Pressione di esercizio: da -0,95 bar a 16 bar
- Temperatura ambiente: da -20 °C a 150 °C
- Mezzo operativo: Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Resistenza alla Corrosione

- Classe CRC: 4 (Elevata resistenza alla corrosione)

Conformità

- Conforme RoHS
- Adatto per uso alimentare secondo NSF/ANSI 169

Certificazioni

- Autorità di certificazione: NSF C0556009

Note

- È possibile il funzionamento con lubrificazione
- Classe di resistenza alla corrosione CRC 4 indica un'elevata resistenza alla corrosione