

Nome del prodotto

FESTO 8098259 - MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

Descrizione

Il regolatore con filtro MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B di Festo combina le funzioni di filtrazione e regolazione della pressione in un unico dispositivo compatto, garantendo aria compressa pulita e una pressione costante per applicazioni pneumatiche.

Caratteristiche principali

- Dimensione: 4
- Serie: MS
- Sicurezza di azionamento: Manopola con bloccaggio
- Posizione di montaggio: Verticale $\pm 5^\circ$
- Finezza del filtro: 5 μm
- Scarico condensa: Manuale a pulsante, completamente automatico
- Costruzione: Valvola di regolazione a pistone a comando diretto, regolatore con filtro e manometro
- Funzione del regolatore: Pressione di uscita costante, con comportamento di ritorno, con sfiato secondario
- Pressione di esercizio: 2 - 10 bar
- Campo di regolazione della pressione: 0,3 - 7 bar
- Portata nominale: 1500 l/min
- Temperatura di esercizio: 5 - 50°C
- Conessioni pneumatiche: G1/4
- Materiale del corpo: PA rinforzato
- Materiale della coppa: PC
- Peso: 216 g

Applicazioni

Ideale per sistemi pneumatici che richiedono aria compressa pulita e una regolazione precisa della pressione, come in linee di produzione automatizzate, macchinari industriali e strumenti pneumatici.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.