Descrizione del prodotto

Il nipplo riduttore FESTO 8142598, modello NPFC-RS-G12-G38-MF, è un raccordo pneumatico progettato per collegare componenti con filettature di dimensioni diverse, facilitando l'integrazione nei sistemi pneumatici.

Specifiche tecniche

Materiale del raccordo filettato: Ottone nichelato

Pressione di esercizio: da -0,95 bar a 10 bar

Classe di resistenza alla corrosione (CRC): 1 - Basso stress da corrosione

Coppia di serraggio nominale, connessione pneumatica 1: 47,9 Nm

Peso del prodotto: 22,84 g

Connessione pneumatica, porta 1: G1/2

Connessione pneumatica, porta 2: G3/8

Materiale delle guarnizioni: PVC

Dimensione della confezione: 10 pezzi

Fluido operativo: Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Temperatura ambiente: da -10 °C a 60 °C

Tolleranza per la coppia di serraggio nominale: ± 20%

Nota sui materiali: conforme alla direttiva RoHS

Applicazioni

Il nipplo riduttore FESTO 8142598 è ideale per l'uso in sistemi pneumatici dove è necessario collegare componenti con filettature di dimensioni diverse, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Nota

Assicurarsi che le specifiche del prodotto siano compatibili con le esigenze del proprio
sistema pneumatico. Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita da FESTO.