Nome del prodotto

FESTO 8161419 - Cilindro con guida DFM-20-200-B-PPV-A-GF

Descrizione

Cilindro con guida doppio effetto con diametro del pistone di 20 mm e corsa di 200 mm. Dotato di ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambe le estremità e guida a cuscinetto liscio.

Specifiche tecniche

Diametro del pistone: 20 mm

Corsa: 200 mm

Tipo di guida: Cuscinetto liscio

Ammortizzazione: Ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambe le estremità

Posizione di montaggio: Qualsiasi

Pressione di esercizio: 2 ... 10 bar

Forza teorica a 6 bar, corsa di avanzamento: 188 N

Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno: 141 N

Temperatura ambiente: -20 ... 80 °C

Resistenza alla corrosione: Classe 2 (stress da corrosione moderato)

Conformità RoHS: Sì

Materiali

Corpo: Lega di alluminio forgiato

Coperchio: Lega di alluminio forgiato

Stelo del pistone: Acciaio inossidabile ad alta lega

Guarnizioni: NBR

Connessioni pneumatiche

Connessione pneumatica: M5

Note

Operazione lubrificata possibile (se avviata, è necessaria per l'intera durata di utilizzo). Conforme a VDMA24364-B1/B2-L per la conformità LABS (PWIS).

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di FESTO.