## Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica Festo 8823, nota anche come JH-5-1/8, è progettata per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria. Questa valvola a 5 vie e 2 posizioni è adatta per l'uso con aria compressa e offre prestazioni ottimali in un'ampia gamma di condizioni operative.

## **Specifiche Tecniche**

Serie: JH Series

**Dimensione Nominale:** 5 mm

Dimensione del Port: G1/8

**Pressione Operativa:** da 0 a 10 bar

Temperatura Operativa: da -10 a 60 °C

Portata: 600 L/min

Numero di Vie: 5

Numero di Posizioni: 2

Fluido Operativo: Aria compressa

**Tipo di Attuatore:** Pneumatico

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle Guarnizioni: Gomma nitrilica/TPE-U(PU)

**Dimensioni:** 45 mm (L) x 26 mm (P) x 132 mm (A)

## **Applicazioni**

La valvola Festo 8823 è ideale per sistemi di automazione industriale che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche la rendono adatta per una varietà di applicazioni pneumatiche.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Festo.