

Ecco la scheda tecnica del prodotto FESTO 8985:

Descrizione del Prodotto

La valvola a leva a rullo FESTO 8985, modello R-3-1/4-B, è una valvola meccanica a 3/2 vie con funzione monostabile chiusa. Progettata per applicazioni pneumatiche, offre un'elevata affidabilità e durata grazie al corpo in alluminio pressofuso. ([platinum-international.store](https://platinum-international.store/platinum-international/pneumatic-system/pneumatic-valves/festo-8985-roller-lever-valve/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Funzione della valvola:** 3/2 vie, chiusa, monostabile
- **Tipo di azionamento:** Meccanico
- **Portata nominale standard:** 600 l/min
- **Pressione di esercizio:** da -0,95 a 10 bar
- **Larghezza nominale:** 7 mm
- **Temperatura ambiente:** da -10 a 60 °C
- **Forza di azionamento:** 26 N
- **Conessioni pneumatiche:** G1/4 per porte 1, 2 e 3
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Materiale delle guarnizioni:** NBR
- **Peso del prodotto:** 230 g
- **Tipo di montaggio:** Con fori passanti

Applicazioni

Questa valvola è ideale per sistemi pneumatici che richiedono un controllo affidabile e preciso del flusso d'aria, trovando impiego in vari settori industriali. ([platinum-international.store](https://platinum-international.store/platinum-international/pneumatic-system/pneumatic-valves/festo-8985-roller-lever-valve/?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Festo.

([festo.com](https://www.festo.com/it/it/e/supporto/documentazione-tecnica-id_1907109/?utm_source=openai))