

Descrizione del Prodotto

La valvola a leva manuale Festo H-5-1/4-B (codice prodotto 8995) è progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo manuale affidabile. Questa valvola compatta e robusta offre una soluzione pratica per diverse esigenze industriali.

Caratteristiche Tecniche

Funzione della valvola: 5/2 bistabile

Portata nominale standard: 550 l/min

Pressione di esercizio: da -0,95 a 10 bar

Temperatura di esercizio: da -10 a 60 °C

Dimensione nominale: 7 mm

Materiale del corpo: Alluminio pressofuso

Materiale delle guarnizioni: NBR

Connessioni pneumatiche: G1/4 per tutte le porte (1, 2, 3, 4, 5)

Tipo di pilotaggio: Diretto

Forza di attuazione: 2 N

Metodo di montaggio: Con fori passanti

Dimensioni (L x P x A): 50 mm x 50,4 mm x 114,5 mm

Peso: 510 g

Applicazioni

La valvola H-5-1/4-B è ideale per il controllo manuale in sistemi pneumatici, offrendo una soluzione durevole e facile da installare per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.