

Descrizione del Prodotto

Il modello FESTO 9254, noto anche come SGS-M6, è uno snodo sferico progettato per il montaggio sferico girevole dei cilindri pneumatici sul lato dello stelo del pistone, conforme alla norma DIN ISO 8139.

Specifiche Tecniche

Dimensione: M6

Standard di riferimento: ISO 12240-4

Classificazione di resistenza alla corrosione (CRC): 1 - Basso stress da corrosione

Temperatura ambiente: da -40 °C a 150 °C

Peso del prodotto: 29 g

Materiali

Anello esterno: Ottone

Alloggiamento: Acciaio zincato

Anello interno: Acciaio

Dado: Acciaio zincato

Note sui Materiali

Conforme alla direttiva RoHS

Dimensioni Logistiche

Profondità x Larghezza x Altezza: 46 x 21 x 12 mm

Peso: 28,33 g

Codice Doganale

84833080

Paese di Origine

Cina (CN)

Prezzo

€13,23 IVA esclusa (€16,14 IVA inclusa)

Disponibilità

Disponibile per la consegna entro 3 giorni lavorativi, per ordini effettuati entro le 19:00 (magazzini in Europa)

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.