Descrizione del prodotto

Il selettore N-22-SW di Festo, codice prodotto 9301, è progettato per l'uso con valvole base SV, SVS e SVOS. Questo dispositivo consente la selezione manuale delle funzioni delle valvole, offrendo un controllo affidabile e preciso nei sistemi pneumatici.

Specifiche tecniche

•]	Diametro	di	insta	llazione:
-----	----------	----	-------	-----------

22,5 mm

• Grado di protezione:

IP40

• Coppia di azionamento:

0,4 Nm

• Peso del prodotto:

21 g

• Colore:

Nero

Applicazioni

Il selettore N-22-SW è ideale per applicazioni in cui è necessario un controllo manuale delle valvole pneumatiche, come nei sistemi di automazione industriale, linee di produzione e altre installazioni che richiedono un'interfaccia utente affidabile per la gestione dei flussi pneumatici.

Note

Assicurarsi che il diametro di installazione e le specifiche tecniche siano compatibili con l'applicazione prevista. Il grado di protezione IP40 indica che il dispositivo è protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm, ma non è protetto contro l'ingresso di liquidi.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Festo o i distributori autorizzati.