

Descrizione del prodotto

Il selettore N-22-SW di Festo, codice prodotto 9301, è progettato per l'uso con valvole base SV, SVS e SVOS. Questo dispositivo consente la selezione manuale delle funzioni delle valvole, offrendo un controllo affidabile e preciso nei sistemi pneumatici.

Specifiche tecniche

- **Diametro di installazione:**

22,5 mm

- **Grado di protezione:**

IP40

- **Coppia di azionamento:**

0,4 Nm

- **Peso del prodotto:**

21 g

- **Colore:**

Nero

Applicazioni

Il selettore N-22-SW è ideale per applicazioni in cui è necessario un controllo manuale delle valvole pneumatiche, come nei sistemi di automazione industriale, linee di produzione e altre installazioni che richiedono un'interfaccia utente affidabile per la gestione dei flussi pneumatici.

Note

Assicurarsi che il diametro di installazione e le specifiche tecniche siano compatibili con l'applicazione prevista. Il grado di protezione IP40 indica che il dispositivo è protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm, ma non è protetto contro l'ingresso di liquidi.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Festo o i distributori autorizzati.