#### Descrizione del Prodotto

L'interruttore a levetta H-22-SW di Festo, codice prodotto 9305, è progettato per l'attivazione manuale di valvole pneumatiche di base delle serie SV, SVS e SVOS. ([sunsource.com](https://www.sun-source.com/Product/9305-FESTO?utm source=openai))

### **Caratteristiche Tecniche**

- Diametro di installazione: 22,5 mm

- Classe di protezione: IP40

- Coppia di azionamento: 0,14 Nm

- Peso del prodotto: 19 g

- Colore: Nero ([sun-

source.com](https://www.sun-source.com/Product/9305-FESTO?utm\_source=openai))

# **Specifiche Operative**

- Pressione operativa massima: 8 bar
- Temperatura operativa: da -5°C a +50°C ([ph.rs-online.com](https://ph.rs-online.com/web/p/pneumatic-manual-control-valves/1816465?utm\_source=openai))

## **Applicazioni**

L'interruttore H-22-SW è ideale per l'attivazione manuale di valvole pneumatiche in sistemi che richiedono un controllo affidabile e preciso.

### **Nota Aggiuntiva**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Festo.