

Descrizione del Prodotto

Il temporizzatore luce scale Finder 147182300000 è un relè modulare progettato per il controllo dell'illuminazione in ambienti come scale, corridoi e altre aree di passaggio. Offre tre funzioni selezionabili tramite un selettore frontale: temporizzazione riarmabile, temporizzazione riarmabile con funzione "pulizia scale" e luce fissa. È compatibile con impianti a 3 e 4 fili, riconoscendo automaticamente la configurazione presente.

Caratteristiche Principali

- ****Funzioni Selezionabili****: Temporizzazione riarmabile, temporizzazione riarmabile con funzione "pulizia scale" e luce fissa.
- ****Funzione "Pulizia Scale"****: Mantiene le luci accese per 60 minuti, facilitando operazioni di manutenzione o pulizia.
- ****Temporizzazione Regolabile****: Da 30 secondi a 20 minuti.
- ****Commutazione del Carico "Zero Crossing"****: Per una maggiore durata del relè e delle lampade.
- ****Compatibilità****: Adatto per impianti a 3 e 4 fili, con riconoscimento automatico.
- ****Compatibilità con Rilevatori di Movimento****: Utilizzabile con rilevatori di movimento della serie 18.
- ****Indicatore LED****: Per lo stato operativo del relè.
- ****Utilizzabile con Pulsanti Luminosi****: Senza necessità di componenti aggiuntivi.
- ****Montaggio****: Su guida DIN da 35 mm (EN 60715).
- ****Dimensioni****: Larghezza di un modulo (17,5 mm).
- ****Materiale dei Contatti****: AgSnO₂, privo di cadmio.
- ****Brevetto Europeo****: Involucro "blade + cross" con regolatore, selettore e gancio barra manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di Alimentazione****: 230 V AC (50/60 Hz).
- ****Corrente Nominale****: 16 A.
- ****Carico Nominale in AC1****: 3700 VA.
- ****Carico Massimo per Lampade a Incandescenza****: 3000 W.
- ****Carico Massimo per Lampade Fluorescenti****: 1000 VA.
- ****Carico Massimo per Lampade Fluorescenti (circuito bimodale)****: 1000 VA.
- ****Carico Massimo per Lampade Fluorescenti (compensate in parallelo)****: 1000 VA.
- ****Temperatura di Funzionamento****: Da -10°C a +60°C.
- ****Durata Elettrica****: 100.000 cicli a pieno carico in AC1.

- ****Dimensioni****: 88,8 x 17,5 x 60,8 mm.

Applicazioni

Ideale per il controllo dell'illuminazione in scale, corridoi, ingressi e altre aree di passaggio in edifici residenziali, commerciali e industriali.

Note

Per un'installazione corretta e sicura, si raccomanda di seguire le istruzioni fornite dal produttore e di affidarsi a personale qualificato per l'installazione e la manutenzione del dispositivo.