

## Descrizione

Il relè elettromeccanico Finder 345170240010 è progettato per il montaggio su circuito stampato. Questo dispositivo ultrasottile, con una larghezza di soli 5 mm, offre un contatto in scambio o normalmente aperto, supportando una corrente nominale di 6 A. La bobina a basso assorbimento richiede una tensione di 24 V DC e consuma 170 mW. È adatto sia per l'installazione diretta su PCB che per l'uso con zoccoli della serie 93.

([elettronew.com](https://www.elettronew.com/it/finder/rele-interfaccia-elettronagnetico-finder-24v-6a-170mw-345170240010-17240.html?utm\_source=openai))

## Caratteristiche principali

- Tensione bobina: 24 V DC
- Corrente nominale: 6 A
- Consumo energetico: 170 mW
- Larghezza: 5 mm
- Tipo di contatto: 1 contatto in scambio o normalmente aperto
- Montaggio: su circuito stampato o zoccoli serie 93

## Applicazioni

Questo relè è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato, grazie al suo design ultrasottile. È comunemente utilizzato in circuiti stampati per il controllo di carichi fino a 6 A, offrendo affidabilità e efficienza energetica.

([elettronew.com](https://www.elettronew.com/it/finder/rele-interfaccia-elettronagnetico-finder-24v-6a-170mw-345170240010-17240.html?utm\_source=openai))

## Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Finder o di visitare il sito web del produttore.

([findernet.com](https://www.findernet.com/it/italia/supporto/cataloghi/?utm\_source=openai))