

Descrizione del Prodotto

Il Mini Relè industriale Finder Tipo 40.52 è progettato per il montaggio su circuito stampato o innesto su zoccolo. È dotato di due contatti di scambio (2 CO) con una capacità di passaggio fino a 8A. La bobina funziona a 24 V CC, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione nominale della bobina:** 24V DC
- **Corrente nominale dei contatti:** 8A
- **Numero di contatti:** 2 scambi (2 CO)
- **Materiale dei contatti:** AgNi (Argento-Nichel)
- **Passo:** 5 mm
- **Montaggio:** Su circuito stampato o su zoccolo serie 95
- **Isolamento tra bobina e contatti:** 8 mm, 6 kV (1.2/50µs)
- **Categoria di protezione:** RT II - a prova di flussante (Standard)

Dimensioni

- **Larghezza:** 12,4 mm
- **Altezza:** 25 mm
- **Profondità:** 29 mm

Accessori compatibili

- **Zoccoli:** Serie 95 (es. 9505SMA, 9505SPA)

- **Moduli di segnalazione e protezione EMC:** Serie 99

- **Moduli temporizzatori:** Tipo 86.30

Applicazioni Tipiche

Questo relè è ideale per applicazioni industriali che richiedono una separazione sicura tra i circuiti di corrente debole e quelli di corrente forte, come il controllo di motori, sistemi di illuminazione e altre automazioni industriali.

Nota

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.