

Descrizione del Prodotto

Il Finder 415290240010 è un mini relè per circuito stampato con 2 contatti, progettato per applicazioni industriali. Questo relè è adatto per il montaggio su circuiti stampati o su zoccoli della Serie 95. Presenta un isolamento di 8 mm e 6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti, con contatti privi di cadmio e una protezione contro il flussante conforme allo standard RT II.

Caratteristiche Tecniche

Corrente Nominale: 8 A

Tensione di Alimentazione della Bobina: 24 V DC

Tipo di Contatti: 2 contatti di scambio

Materiale dei Contatti: AgNi

Dimensioni:

- Larghezza: 12,6 mm
- Altezza: 15,7 mm
- Profondità: 29 mm

Tipo di Montaggio: Montaggio su circuito stampato

Isolamento: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti

Protezione: A prova di flussante, conforme allo standard RT II

Applicazioni Tipiche

Il relè Finder 415290240010 è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Automazione industriale
- Controllo di motori

- Sistemi di illuminazione
- Apparecchiature elettroniche
- Sistemi di riscaldamento e climatizzazione

Informazioni del Produttore

Produttore: Finder S.p.A.

Indirizzo: Via Drubaglio, 14, 10040 Almese (TO), Italia

Sito Web: <https://www.findernet.com/it/italia/>

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.