

Descrizione del Prodotto

Il relè industriale Finder 553380240010 è un dispositivo ad innesto su zoccolo con 3 contatti da 10 A, progettato per operare con una tensione di bobina di 24 V AC (50/60Hz). È dotato di un pulsante di prova bloccabile e utilizza contatti in lega di nichel-argento (AgNi).

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di montaggio:**** Inseribile su zoccolo
- ****Numero di contatti:**** 3PDT (3 scambi)
- ****Corrente nominale dei contatti:**** 10 A
- ****Tensione di commutazione massima:**** 400 V AC
- ****Carico massimo di commutazione:**** 4000 VA
- ****Tensione di spunto della bobina:**** 19.2 V AC
- ****Tensione di diseccitazione della bobina:**** 4.8 V AC
- ****Tempo di funzionamento:**** 9 ms
- ****Tempo di rilascio:**** 5 ms
- ****Temperatura di funzionamento:**** da -40°C a +85°C
- ****Materiale dei contatti:**** Nichel-argento (AgNi)
- ****Caratteristiche aggiuntive:**** Pulsante di prova bloccabile

Certificazioni e Conformità

Il relè Finder 553380240010 è conforme agli standard internazionali e dispone delle seguenti certificazioni: CCC, CE, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, UKCA, VDE.

Applicazioni Tipiche

Questo relè è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Automazione industriale
- Sistemi di controllo
- Quadri elettrici
- Macchinari industriali
- Sistemi HVAC

Dimensioni e Peso

- ****Dimensioni:**** 27,7 x 20,7 x 35,8 mm
- ****Peso:**** 33 g

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.