

Descrizione del Prodotto

Il relè industriale Finder 55.34.9.024.0090 è un dispositivo a innesto su zoccolo con 4 contatti da 7 A. È dotato di pulsante di prova bloccabile, LED di indicazione e diodo per la protezione della bobina. La bobina opera a 24 V DC e i contatti sono realizzati in AgNi.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 4 contatti in scambio (4PDT)
- Materiale dei contatti: AgNi
- Corrente nominale dei contatti: 7 A
- Tensione nominale di commutazione: 250 V AC
- Tensione massima di commutazione: 400 V AC
- Carico nominale per AC1: 1750 VA
- Carico nominale per AC15 (230 V AC): 350 W
- Capacità di interruzione per DC1: 7 A a 30 V DC, 0,25 A a 110 V DC, 0,12 A a 220 V DC
- Potenza massima motore monofase (230 V AC): 0,125 kW
- Carico minimo di commutazione: 300 mW
- Tensione nominale della bobina: 24 V DC
- Resistenza della bobina: 600 Ω
- Corrente nominale della bobina: 40 mA
- Durata elettrica per AC1: 150.000 cicli
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a +85°C
- Installazione: a innesto su zoccolo
- Opzioni: pulsante di prova bloccabile, LED di indicazione, diodo per protezione bobina

(polarità positiva su A1/13)

- Dimensioni: 27,7 x 20,7 x 35,8 mm

- Certificazioni: FOCT P, EAC

Applicazioni Tipiche

Il relè Finder 55.34.9.024.0090 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo affidabile di circuiti elettrici, come automazione industriale, controllo di motori, sistemi di illuminazione e altre applicazioni che necessitano di commutazione di carichi fino a 7 A.

Note

Per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata del relè, è consigliabile rispettare le specifiche tecniche fornite e assicurarsi che l'installazione sia eseguita da personale qualificato.

Riferimenti

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Finder o i distributori autorizzati.