

Descrizione del Prodotto

Il relè di potenza Finder 623390240040 è un dispositivo elettromeccanico progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da una bobina a 24 V DC e una capacità di commutazione fino a 16 A. È dotato di tre contatti in scambio (3PDT) e offre funzionalità aggiuntive come un pulsante di prova e un indicatore meccanico per facilitare le operazioni di manutenzione e diagnostica.

Caratteristiche Principali

- ****Tensione Bobina:**** 24 V DC
- ****Corrente Nominale Contatti:**** 16 A
- ****Configurazione Contatti:**** 3PDT (3 Form C)
- ****Materiale Contatti:**** Ossido di argento-cadmio (AgCdO)
- ****Montaggio:**** Su zoccolo della Serie 92 o tramite connessione Faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
- ****Funzionalità Aggiuntive:**** Pulsante di prova e indicatore meccanico

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di Commutazione Massima:**** 400 V AC
- ****Potenza di Commutazione Massima:**** 6400 VA
- ****Corrente Bobina:**** 54 mA
- ****Resistenza Bobina:**** 445 Ohm
- ****Tensione di Spunto:**** 19,2 V DC
- ****Tensione di Diseccitazione:**** 4,8 V DC
- ****Tempo di Funzionamento:**** 11 ms
- ****Tempo di Rilascio:**** 4 ms
- ****Temperatura di Funzionamento:**** Da -40°C a +70°C

Dimensioni Fisiche

- ****Altezza:**** 49,1 mm
- ****Larghezza:**** 38,2 mm
- ****Profondità:**** 35,8 mm

Certificazioni e Conformità

Il relè è conforme alle seguenti certificazioni: CCC, CE, CSA, cURus, EAC, ENEC, RINA, UKCA, VDE.

Applicazioni Tipiche

Questo relè è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'affidabile commutazione di potenza, come sistemi di automazione, controllo motori e altre applicazioni che necessitano di un relè robusto e versatile.

Note

Si prega di notare che il modello 62.33.9.024.0040 è stato dichiarato obsoleto e non è più in produzione. Si consiglia di verificare la disponibilità di modelli alternativi o sostitutivi presso il produttore o i distributori autorizzati.