

Descrizione del Prodotto

Il relè di potenza Finder 66.82 è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate correnti di commutazione. Questo modello specifico, con codice 668290240000, offre una soluzione affidabile per il controllo di carichi fino a 30 A.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente Nominale****: 30 A
- ****Tensione di Alimentazione della Bobina****: 24 V DC
- ****Tipo di Tensione per l’Azionamento****: DC
- ****Numero di Contatti di Chiusura****: 2
- ****Tipo di Contatto di Commutazione****: Contatto singolo
- ****Esecuzione del Collegamento Elettrico****: Connessione a linguetta saldata (Faston 250)
- ****Comportamento di Commutazione dell’Azionamento****: Monostabile
- ****Azionamento, Polarità****: Non polarizzato
- ****Materiale del Contatto****: Lega di rame
- ****Materiale dell’Inserito del Contatto****: Materiale termoplastico
- ****Materiale del Rivestimento di Contatto****: Non trattato

Dimensioni

- ****Larghezza****: 33,5 mm
- ****Altezza****: 31 mm
- ****Profondità****: 68,5 mm

Applicazioni Tipiche

Il relè Finder 66.82 è ideale per applicazioni industriali che richiedono il controllo di carichi

elevati, come motori, riscaldatori e altri dispositivi ad alta potenza. La sua costruzione robusta e l'elevato isolamento tra bobina e contatti lo rendono adatto per ambienti industriali esigenti.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Finder o di contattare il supporto tecnico autorizzato.